



LOBA Durana

profesjonalny środek pielęgnujący
do podłóg
MATOWY

Opis produktu

Odpowiednia konserwacja i pielęgnacja zwiększa żywotność lakieru i parkietu nawet czterokrotnie. LOBA Durana jest emulsją na bazie polimerów tworzącą na powierzchni podłogi warstwę chroniącą lakier przed ścieraniem, ograniczającą przyleganie kurzu i zanieczyszczeń, nie zmywającą się przy bieżącym czyszczeniu. Nie nadaje podłodze połysku. Preparat przeznaczony jest przede wszystkim do konserwacji podłóg polakierowanych lakierami matowymi.

Preparat LOBA Durana może być z powodzeniem stosowany także do konserwacji matowych podłóg z korka, linoleum i PCW.

Opakowania:

Opakowanie z tworzywa sztucznego; pojemność 1 litr.

Składowanie:

W oryginalnie zamkniętych opakowaniach preparat może być składowany powyżej 30 miesięcy.

Temperatura składowania i transportu: +5°C do +25°C.

Nakładanie:

Na czystą nową podłogę (ewentualnie na podłogę po gruntownym czyszczeniu) nanieść grubą warstwę preparatu przy pomocy narzędzia Łasiczka. Pozostawić do wyschnięcia na minimum 30 minut.

UWAGA:

W czasie schnięcia nie wolno poprawiać – spowoduje to powstanie smug.

Preparat Loba DURANA może być używany wyłącznie w stanie nierozcieńczonym.

Zużycie:

3-4 litry na 100 m².

Nałożenie zbyt cienkiej warstwy może być przyczyną nierównomiernego stopnia matowości podłogi. W takim przypadku należy preparat powtórnie nałożyć używając 3-4 litry na 100 m².

Czyszczenie bieżące

Do bieżącego czyszczenia polecamy preparat LOBA Neutralreiniger, który nie usuwa warstwy ochronnej LOBA Durana.

Czyszczenie gruntowne

Po długim okresie użytkowania może okazać się koniecznym gruntowne czyszczenie podłogi, w czasie którego zostaną usunięte wszystkie naniesione dotąd warstwy LOBA Durana. Do gruntownego czyszczenia proponujemy preparat LOBA Wachsentferner. Po gruntownym czyszczeniu należy nanieść ponownie preparat LOBA Durana jak przy pierwszej konserwacji.

Środki ostrożności:

W razie spożycia preparat jest szkodliwy. Chronić przed dziećmi. W czasie pracy i schnięcia pomieszczenia powinny być dobrze wietrzone. Pomieszczenia mogą być użytkowane po całkowitym wyschnięciu i zaniku zapachu.

S 2 – przechowywać poza zasięgiem dzieci

S 29 – nie wylewać do kanalizacji

Zawiera:

anionowe tensydy poniżej 5 %, środki konserwujące, dyspersja polimerów, rozpuszczalniki rozcieńczalne w wodzie

Atest PZH HK/B/0820/02/2002

data aktualizacji 10.07.200