



LOBA Polish Wax

profesjonalny preparat do konserwacji i czyszczenia
podłóg impregnowanych olejami

Opis Produktu

Zastosowanie / Właściwości

Drewniana podłoga zaimpregnowana olejami i woskami podlega procesowi zabrudzenia i zużycia, dlatego dla zachowania jej w należyтым stanie konieczna jest odpowiednia konserwacja. Preparat LOBA Polish Wax jest kompozycją specjalnych wosków służącą do konserwacji oraz czyszczenia i pielęgnacji podłóg drewnianych zaimpregnowanych olejami LOBASOL MARKANT lub LOBADUR PU ÖI (PE) oraz podłóg kamiennych oraz z korka i linoleum. Preparat chroni powierzchnię przed działaniem wody, nadaje podłodze delikatny połysk, ma właściwości antypoślizgowe, jest łatwy do polerowania.

Dane techniczne

UWAGA: PRODUKT ŁATWOPALNY!

Opakowania:

Opakowania metalowe o pojemnościach 1litr i 12 litrów.

Pierwsza konserwacja:

Po całkowitym wyschnięciu oleju należy nanieść preparat LOBA Polish Wax około 20 g/m², najlepiej przy pomocy spryskiwacza lub szpachli, rozprowadzić maszyną jednotarczową z białym lub beżowym padem, ewentualnie z podłożoną bawełnianą ścierką.

Czyszczenie bieżące

Na zabrudzenia punktowe nanieść cienką warstwę preparatu LOBA PolishWax i natychmiast polerować przy pomocy maszyny z miękkim padem lub czystą ściereczką usuwając rozpuszczony brud.

Czyszczenie całej powierzchni - podłogę należy myć wodą z dodatkiem 2 – 3 % preparatu LOBA Solana stosując lekko wilgotną ścierkę lub mopa (wylewać jak najmniej roztworu na podłogę, myć na wilgotno, nie na mokro).

Czyszczenie gruntowne:

Czyszczenie gruntowne jest konieczne przy silnym zabrudzeniu całej powierzchni podłogi. Częste czyszczenie bieżące przy pomocy preparatu PolishWax powoduje powstanie grubej warstwy wosków, która zatrzymuje zanieczyszczenia.

Czyszczenie gruntowne należy przeprowadzać przy pomocy preparatu LOBALIN. Potem nanieść wosk odpowiedni dla zastosowanego oleju (np. Öl/Wachs High Solid, LOBA PolishWax).

Zużycie materiału:

Przy pierwszej konserwacji lub czyszczeniu gruntownym ok. 20 g/m². Zużycie może się znacznie zwiększyć w przypadku podłóg z szerokimi fugami.

Składowanie

W oryginalnie zamkniętych opakowaniach preparat może być składowany powyżej 30 miesięcy. Składować w szczelnie zamkniętych opakowaniach.

Środki ostrożności

W razie spożycia preparat jest szkodliwy. Chronić przed dziećmi. Podczas pracy i schnięcia materiału nie wolno palić i stosować otwartego ognia. W czasie pracy i schnięcia nie ogrzewać pomieszczeń elektrycznymi piecykami żarowymi. Pomieszczenia powinny być dobrze wietrzone, można je użytkować dopiero po całkowitym zaniku zapachu.

zawiera: nafta (rozpuszczalnikowa); p-menta-1,8-dien

Xn; F,

R11- substancja wysoce łatwo palna

S2 - przechowywać poza zasięgiem dzieci

S 28 - zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć wodą z mydłem

S 29 – nie wylewać do kanalizacji

S 62 - w przypadku spożycia nie wywoływać wymiotów: skonsultować natychmiast z lekarzem i pokazać opakowanie lub etykietę

Atest PZH HK/B/1216/03/2002

Data aktualizacji: 18.04.2003 r.