



LOBA PRIME

profesjonalny preparat na bazie poliuretanów do ochrony lakierowanych przemysłowo drewnianych paneli podłogowych (parkietu gotowego) przed działaniem wilgoci

Zastosowanie / Właściwości

Preparat należy stosować przed pierwszą konserwacją. Chroni krawędzie (kanty) drewnianych elementów zapobiegając ich pęcznieniu pod wpływem wilgoci. Do stosowania przez ekipy zawodowe.

Nanoszenie

Przy pomocy aplikatora do nakładania LOBA Prime, niezostawiającej włosów ściereczki lub odpornej na rozpuszczalniki gąbki należy nanieść równomierną, cienką warstwę preparatu na suche i czyste (bez pyłu i tłuszczu) podłoże. Nie wylewać preparatu na podłogę, ponieważ może to spowodować tworzenie się kałuż, co negatywnie wpływa na wygląd podłogi. Nie wcierać. W czasie pracy i schnięcia preparatu należy dobrze wietrzyć pomieszczenie.

Po wyschnięciu powierzchnia powinna być jednolicie, lekko błyszcząca. Jeśli nałożona warstwa nie jest jednolita (różnice w stopniu połysku), nałożenie kolejnej warstwy ujednostyni wygląd powierzchni.

Dalsza pielęgnacja:

Dalszą pielęgnację (preparatem LOBA V6 Finish matt, V6 Finish połysk) przeprowadzić, gdy powierzchnia wyschnie i przestanie być klejąca (co następuje z reguły po ok. 1 godzinie), jednak nie później, niż po 2 godzinach od nałożenia LOBA Prime.

Dane techniczne

UWAGA: PRODUKT ŁATWOPALNY!

Zużycie

Należy nakładać około 30 g/m² (około 3 litrów na 100 m²).

Opakowanie

Opakowanie o pojemności 1 litra.

Składowanie

Preparat należy składować w suchym i chłodnym miejscu. Temperatura składowania i transportu +5 do +25 °C. W oryginalnie zamkniętych opakowaniach preparat można składować ponad 9 miesięcy.

Środki ostrożności

Preparat powinien być wykorzystywany wyłącznie przez ekipy profesjonalne. Przy pracy jak i w czasie schnięcia tego produktu powstają łatwopalne opary, dlatego nie wolno w miejscu pracy palić tytoniu ani używać otwartego ognia. Prosimy usunąć wszelkie żarzące się przedmioty (np. ogrzewanie elektryczne), należy unikać tworzenia się iskier. W czasie pracy należy nałożyć rękawice i odzież ochronną, chronić oczy i skórę. Należy dobrze wietrzyć pomieszczenie. Pojemnik trzymać szczelnie zamknięty. Chronić przed dziećmi. W razie spożycia preparat jest szkodliwy. Nie wylewać do wód ściekowych.

Zawiera : Octan butylu, octan 2-metoksy-1-metyloetylu, olej mineralny, octan-2-butoksyetylu

R 10 – substancja łatwopalna

R 67 – pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy

S 1 / 2 – przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi

S 23 – nie wdychać pary

S 24/25 – unikać zanieczyszczenia skóry i oczu

S 29 /35 – nie wprowadzać do kanalizacji, a zużyty produkt i opakowanie usuwać w sposób bezpieczny

S 46 – w razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę

Atest PZH HK/B/1216/05/2002

Data aktualizacji: 09.08.2005