



WACHSENFERNER

profesjonalny środek czyszczący
do zawoskowanych i silnie zabrudzonych podłóg

Opis Produktu

Zastosowanie / Właściwości

LOBA WACHSENFERNER służy do gruntownego czyszczenia silnie zabrudzonych lakierowanych podłóg drewnianych i korkowych, oraz podłóg z linoleum i PCW. Usuwa z podłóg zanieczyszczenia, tłuszcz i warstwy wosków. LOBA WACHSENFERNER może być stosowany do czyszczenia maszynowego.

Dane techniczne

Opakowania:

Opakowania z tworzywa sztucznego o pojemnościach 1litr, 10 litrów.

Składowanie:

W oryginalnie zamkniętych opakowaniach preparat może być składowany powyżej 30 miesięcy.

Czyszczenie gruntowne - usuwanie wosków

Preparat Wachsentferner wlać do naczynia i rozcieńczyć wodą - na 1 litr wody 100 – 250 ml preparatu - w zależności od stopnia zabrudzenia podłogi lub grubości warstwy wosków. Wytworzonym roztworem myć zabrudzone powierzchnie przy pomocy ściereczki lub gąbki i usuwać rozpuszczony brud przed jego zaschnięciem.

Czyszczenie bieżące - usuwanie normalnych zanieczyszczeń

Do wiadra z wodą wlać 100 - 200 ml preparatu Wachsentferner. Zabrudzone powierzchnie myć zmoczoną w roztworze ściereczką lub gąbką.

Wydajność

Czyszczenie gruntowne: 1 - 2 litry na 100 m² podłogi w zależności od stopnia rozcieńczenia.

Czyszczenie bieżące: 100 - 200 ml na wiadro wody na 100 m².

Środki ostrożności

W razie spożycia preparat jest szkodliwy. Może być używany wyłącznie przez ekipy profesjonalne. W czasie pracy należy wietrzyć pomieszczenia. W czasie pracy w pomieszczeniach nie powinny przebywać dzieci, kobiety w ciąży, osoby chore ani osoby w podeszłym wieku. Zalecamy stosowanie okularów i gumowych rękawic ochronnych.

Zawiera: 2-butoksyetanol; octan 2-metoksy-1-metyloetylu, 2-(2-butoksyetoksy)etanol

Xn – substancja szkodliwa

Xi – substancja drażniąca

Zwroty R:

R 20/21/22 – działa szkodliwie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu

R 36/37 - działa drażniąco na oczy i drogi oddechowe

Zwroty S:

S 1 / 2 - przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi

S 23 - nie wdychać pary

S 25 - unikać zanieczyszczenia oczu

S 29 – nie wprowadzać do kanalizacji

Atest PZH HK/B/2114/01/2002

Data aktualizacji: 17.05.2002