

# LOBASOL<sup>®</sup> HS Akzent 100 Wax

bezpęczuszczalnikowy olejowo-woskowy  
środek pielęgnujący

## Opis Produktu

### Zastosowanie / Właściwości

LOBASOL<sup>®</sup> HS Akzent 100 Wax służy do pielęgnacji podłóg drewnianych zaimpregnowanych olejami LOBASOL<sup>®</sup> HS Akzent 100 Oil, LOBASOL<sup>®</sup> Gotik lub innymi olejami. Jego skład to modyfikowane oleje roślinne, woski naturalne i bezołowiowe sykatywy.

### Nanoszenie

LOBASOL<sup>®</sup> HS Akzent 100 Wax nanosi się przy pomocy metalowej szpachli. Po nałożeniu należy rozprowadzić materiał przy pomocy maszyny jednotarczowej (polerki) z podłożonym białym padem. Należy usunąć nadmiar materiału.

### Dane techniczne

#### Rozpuszczalnik:

Preparat jest gotowy do użytku i nie wymaga rozcieńczenia.

#### Opakowania:

Opakowania metalowe o pojemności 1 litra.

#### Składowanie:

W oryginalnie zamkniętych opakowaniach preparat może być składowany przynajmniej 12 miesięcy. Magazynowanie i transport w temp. +5°C do +25°C.

#### Zużycie

Zużycie wynosi 10 - 20 g/m<sup>2</sup> w zależności od chłonności podłoża.

#### Schnięcie:

Przy wilgotności względnej powietrza 65 % preparat schnie w ciągu 12 do 24 godzin.

#### Czyszczenie narzędzi

Narzędzia należy czyścić preparatem LOBADUR<sup>®</sup> KH Verdünner lub LOBADUR<sup>®</sup> Universalreiniger.

## Konserwacja

### Czyszczenie bieżące:

Zanieczyszczenia usuwać przy pomocy odkurzacza, szczotki lub mopa. Większe zanieczyszczenia można usunąć przy pomocy preparatu LOBACARE<sup>®</sup> SOLANA, który jednocześnie pielęgnuje powierzchnię.

**Czyszczenie gruntowne:** Przy pomocy preparatu LOBACARE<sup>®</sup> Lobalin.

## Środki ostrożności

UWAGA: NASIĄKNIĘTE PREPARATEM ŚCIERKI, PADY, PAPIERY, PYŁ DRZEWNY ITP. GROŻĄ SAMOZAPŁONEM !!! Należy je trzymać w zamkniętych pojemnikach lub utylizować w sposób uniemożliwiający zapłon.

Chronić przed dziećmi. Nie wdychać oparów. W czasie pracy nie jeść, nie pić i nie palić tytoniu. W czasie pracy pomieszczenia powinny być dobrze wietrzone (należy jednak unikać przeciągów).